



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



SuperTARP 250 UV - ciężkie plandeki PE - 250g.:

Najcięższe z plandek polietylenowych są idealne do długoterminowej ochrony okrywanych przedmiotów. Są bardzo mocne i stabilizowane na promienie UV. Posiadają większe oczka (18 mm) rozmieszczone co 1m. Posiadają bardzo korzystną relację między ceną a jakością. Idealne sprawdzają się jako płachty budowlane lub plandeki okryciowe rolnicze. Plandeki występują w kolorach: **zielonym**, **niebieskim**, bezbarwnym (białym mlecznym).

Możemy zrobić dowolnie dużą plandekę przez proste połączenie kilku plandek, lub zrobić plandekę od podstaw z tkaniny powlekanej polietylenem PE 250 lub PE 200

Uwaga! Na rynku dostępne są podobne plandeki w wersji chińskiej o gramaturze ok 210g/m², charakteryzują się one gorszą jakością tkaniny bazowej, mają słabsze aluminiowe oczka.

Tabela techniczna dla superTARP 250:

Typ materiału: Tkanina HDPE "powłoka LDPE"
Gramatura: 250 g/m²
Wytrzymałość na rozciąganie: 1200 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 230 N
Stabilizacja na UV: 300 Kly
Odporność termiczna: -40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wykończenie: Zgrzewana po obwodzie, wzmocnienie
Oczka: Mosiądz, Å 18mm, nabijane co 100cm
Wytrzymałość oczka: 390 N

Tabela informacyjna dla plandek superTARP 250:

Rozmiar plandeki	Wymiar rzeczywisty [m]	Sztuk w kartonie	Waga
4x6	3,85x5,90	5	6
4x10	3,85x9,90	1	10
4x15	3,85x14,90	1	15
6x8	5,80x7,90	3	12
6x10	5,80x9,90	2	15
8x10	7,75x9,90	1	20
8x12	7,75x11,90	1	24
10x12	9,70x11,90	1	30
10x15	9,70x14,90	1	37
12x15	11,70x14,90	1	45
10x20	9,70x19x90	1	50
15x20	14,70x19,90	1	75

Dowolny rozmiar - jest dostępny na zamówienie

Słownik pojéć - [kliknij tutaj](#)