



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia  
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



## Vinyplan 6748 - Materiał powlekany PVC - 680g

Materiał powlekany PVC o gramaturze 680g/m<sup>2</sup>. Tkanina plandekowa lakierowana jednostronnie, bardzo wytrzymała.

## Vinyplan 6748 - Materiał powlekany PVC - 680g:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester 9x9/cm <sup>2</sup> 195 g/m <sup>2</sup>
Gramatura:	680 g/m <sup>2</sup>
Szerokość rolki:	2,18m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PCV
Wykończenie:	Lakierowana z jednej strony
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 à€ 300/300 N DIN 53356 SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 à€ 3000/3000 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	100 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-35/+70 °C
Trudnopalność:	brak

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV