



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Scanplan 5350 - Tkanina plandekowa - 650g

Zastosowanie tkaniny Scanplan 5350 to przede wszystkim okrycia. Materiał zarówno wykorzystywany w rolnictwie, transporcie jak i w przemyśle.

Scanplan 5350 - Tkanina plandekowa - 650g:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester
Gramatura:	Splot: 4,5x4,5/cm ² 650 g/m ²
Szerokość rolki:	2,05m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PVC
Wykończenie:	nielakierowana
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 " 250/225 N DIN 53356 " 500/500 N SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 " 1700/1500 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	100 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 °C
Trudnopalność:	brak

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV