



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna -

Transparentna tkanina powleczone bezbarwnym PCV łączy w sobie zalety folii okiennej i typowej tkaniny plandekowej sposób prześwitwania można porównać do zmatowionego szkła tzn z małej odległości jest niemal przezroczysta, natomiast w miarę zwiększania odległości obraz jest coraz bardziej zamazany (dobrze to obrazują załączone zdjęcia). Dzięki zbrojeniu poliestrowemu uzyskujemy bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i małą rozciągliwość, przy jednoczesnej dużej przepuszczalności światła. Dzięki tym właściwościom tkanina ta ma zastosowanie jako doświetla na dachach dużych namiotów zadaszeniasezonowe obiektów gastronomicznych.

Można wykonać z niej całą połac dachu lub ściany boczne namiotu, uzyskując w ten sposób doskonale naświetlenie wnętrza obiektu. Dzięki klasie trudnopalności M1 i B2 idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju kotary i przesłony stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna - 550g:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tkanina bazowa: | 1100 dtex poliester |
| | Sploty: 4,5x4,5/cm ² |
| Gramatura: | 550 g/m ² |
| Szerokość rolki: | 2,05m. |
| Długość rolki: | 60m. |
| Powleczenie: | PCV |
| Wykończenie: | Lakier obustronny |
| Wytrzymałość na rozdarcie (norma): | DIN 53363 aE° 250/225 N DIN 53356 aE° 500/500 N SFS 3981 |
| Wytrzymałość na rozrywanie (norma): | DIN 53354 SFS 2983 aE° 1700/1500 N/5cm EN ISO 1421 |
| Adhezja (przyleganie warstw): | 90 N/5cm |
| Temperatura użytkowania: | -30/+70 °C |
| Trudnopalność: | SIS 650082 DIN 4102B1 M2 |

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV